НАЗНАЧЕНИЕ

Корпусы распределительные взрывозащищенные предназначены для выполнения соединений (разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых цепей, цепей управления и сигнализации). Область применения- в составе взрывозащищенного электрооборудования группы II, эксплуатирующегося во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 по классификации ГОСТ Р 51330.9-99 помещений и наружных установок согласно ГОСТ 3 51330.13-99 и другими нормативными документами, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

ОПИСАНИЕ

В стандартную комплектацию шкафа входят: корпус, дверь, монтажная панель, ключ, упаковка.

Корпус представляет собой сварную конструкцию, выполненную из листовой стали 1,2-1,5 мм. На задней стенке предусмотрены места крепления монтажной панели. Корпус распределительный имеет внутренний и наружный зажимы заземления и знаки заземления. Заземляющие зажимы предохраненны от ослабления затяжки применением пружинных шайб.

Дверь выполнена из листовой стали 1,2 - 2 мм, надежно запирается замком с ригельной системой, либо замками язычковыми с двойной бородкой в зависимости от типоразмера. Шкафы комплектуют одной дверью с углом открывания до 180 градусов. Окраска поверхности - структурное порошковое напыление (кроме шкафов SES Ex). На внутренней стороне дверей нанесено полиуретановое уплотнение (на SES Ex - силикон).

Монтажная панель (листовая оцинкованная сталь 2,0 - 2,5 мм)

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации шкафов 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требуют специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150-69. При транспортировании, погрузке и выгрузке шкафов должны быть предприняты меры по защите от падения и ударов.

Условия хранения шкафов должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

607630, Россия, Нижегородская область, Богородский район, п. Кудьма, Кудьминская промзона, тел: (831) 437-44-44, E-mail: sales@provento.ru, www.provento.ru

ПРОВЕНТО

ПАСПОРТ

Корпусы распределительные взрывозащищенные

IP66, IK10, ExeIIU

☐ MES Ex |



☐ SES Ex



Марка коррозионно-стойкой стали:

☐ AISI 304

☐ AISI 316

Габариты					
Высота, мм		Ширина, мм		Глубина, мм	
300		200		155	
400		300		210	
500		400		250	
600		500		300	
700		600			
800		800			
1000					
1200					

Дополнительные параметры шкафов с доработкой:

Параметры		Значение
Код доработки (Д...)		
Дополнительное защитное покрытие		
Нестандартный цвет окраски (RAL)		
Нестандартные габариты	В	
	Ш	
	Г	
Дополнительные вырезы и отверстия		
Исключение стандартных комплектующих		
Установка дополнительных комплектующих		
Другое		

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф соответствует техническим условиям ТУ 3439-001-58590348-2008 и признан годным к эксплуатации.

Изделие произведено:

- в соответствии с Правилами Российского Речного Регистра (СТО № 0129764).

Инженер по качеству

М.П. _____ / _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф упакован согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

Упаковал

М.П. _____ / _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.